

CEMEX PERFILES PROYEC

PERFILERÍA PARA MORTEROS DE REVOCO Y ENLUCIDO

Cantoneras y junquillos metálicos o de PVC, para refuerzo de puntos singulares y mejora en la ejecución de revocos y enlucidos



■ Aplicaciones:

Refuerzo de cantos, dinteles, esquinas, ángulos, rincones, etc. revestidas con morteros de revoco y enlucido

Uso en interiores y exteriores, con morteros de revoco/enlucido de aplicación manual y proyectados

Facilitan terminaciones con espesores regulares

Permiten la ejecución de cantos perfectamente rectos y ortogonales

Los junquillos permiten la separación y delimitación de superficies revestidas con mortero de revoco/enlucido entre distintas jornadas de trabajo

■ Gama de productos:



■ DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Perfil PVC grande blanco 2,5 m	Caja 50 unidades
Perfil PVC pequeño blanco 2,5 m	Caja 50 unidades
Perfil PVC pequeño color 2,5 m	Caja 50 unidades
Cantonera blanca 2,5 m	Caja 50 unidades
Cantonera color 2,5 m	Caja 50 unidades
Guardavivo galvanizado rejilla pequeño 2,5 m	Caja 100 unidades
Guardavivo galvanizado canto PVC blanco 2,5 m	Caja 20 unidades
Junquillo trapezoidal blanco 2,0 m	Caja 125 unidades
Junquillo empotrable 2,0 m	Caja 50 unidades
Perfil redondo blanco 2,5 m	Caja 100 unidades

■ Instrucciones de uso

1. Preparación del soporte:

- Debe estar limpio, seco y libre de partículas sueltas

2. Ejecución:

- La perfilería debe quedar embutida en el cuerpo del mortero de revoco/enlucido en su totalidad, quedando visible únicamente la parte del perfil diseñada para ello
- Se debe extender una capa de mortero de forma uniforme y longitudinalmente en toda la superficie sobre la que descansará el perfil y posteriormente embutir el perfil en el cuerpo del mortero aún fresco mediante presión manual
- En obras de rehabilitación, donde no haya una buena linealidad es conveniente emplear anclajes mecánicos adicionales para la sujeción de los perfiles y posteriormente rellenar cualquier oquedad con pasta de mortero, hasta asegurar que el perfil queda perfectamente embutido en el mortero

3. Almacenaje y conservación:

- Conservación indefinida en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa

<p>Refuerzan puntos singulares</p> <p>Fácil ejecución</p> <p>Resistentes y durables</p>	<p>Presentación: cajas con número de unidades variable según producto</p> <p>Diversa gama de colores en función del producto</p>
---	--